

## Aluminiumtür mit Höchstleistungen für Wohn- und Objektgebäude

Die hochstabile Aluminiumtür Schüco AD UP 90 mit einer Bautiefe von 90 mm sichert höchste Energieeffizienz, Dämm- und Dichtheitseigenschaften.

### TECHNISCHE DATEN



Wärmeschutz  
max. 0,91 W/m<sup>2</sup>K



Schallschutz  
bis 42 dB



Barrierefreiheit  
0 mm, ≤ 20 mm



Einbruchschutz  
bis RC 2



Beschussklasse  
npd



Bautiefe [mm]	90
min. Flügelansicht [mm] außen/innen	94/117
min. Pfostenbreite [mm]	108
min. Stulpbreite [mm]	213
min. Kämpferbreite [mm]	108
min. Glasstärke Flügel/Festverglasung [mm]	28
max. Glasstärke Flügel/Festverglasung [mm]	68

### HIGHLIGHTS

- › konzipiert für anspruchsvollste Projektlösungen im Wohn- und Objektbau
- › basierend auf einem 3-schaligen Konstruktionsprinzip mit doppeltem Mitteldichtungssystem
- › größte Gestaltungs- und Planungsfreiheit für die Umsetzung funktionaler, komfort- und designorientierter Türlösungen für alle Anwendungsbereiche
- › perfekt kombinierbar mit Türkommunikations- und Zutrittskontrollsystemen
- › optional als Fingerschutztür ausführbar
- › kompromisslose Stabilität dank speziellem Konstruktionsprinzip und hohem Aluminiumanteil
- › barrierefrei mit absoluter Nullschwelle für einen höchstkomfortablen, stolperfreien Übergang zwischen Innen und Außen
- › beste Wärmedämmung
- › geprüfte Einbruchhemmung bis RC 2 für erhöhte Sicherheitsanforderungen
- › Nachhaltigkeits-Zertifizierung : „Cradle to Cradle Certified“ in Silber