

Leistungsstarke Holz-Aluminium- Hebe-Schiebe-Tür mit schmalsten Profilen

Die Holz-Aluminium-Hebe-Schiebe-Tür TIMM W 210 S Slim besticht mit sehr schmale Ansichten, exzellentem Wärmeschutz und höchstem Bedienkomfort inkl. völliger Barrierefreiheit.

TECHNISCHE DATEN



Wärmeschutz
max. 0,81 W/m²K



Schallschutz
bis 40 dB



Barrierefreiheit
0 mm



Einbruchschutz
bis RC 3



Beschussklasse
npd



| | |
|--|--------|
| Bautiefe [mm] | 206 |
| min. Flügelansicht [mm] außen/innen | 80/80 |
| min. Pfostenbreite [mm] | 80 |
| min. Stulpbreite [mm] | 80/164 |
| min. Kämpferbreite [mm] | - |
| min. Glasstärke Flügel/Festverglasung [mm] | 23 |
| max. Glasstärke Flügel/Festverglasung [mm] | 52 |

HIGHLIGHTS

- › sehr schmale Profile, Flügelansichtsbreiten von nur 80 mm, für modernste Architektur und lichtdurchflutete Räume
- › Ganzglasecken und bodentiefe Festverglasungen leicht umsetzbar
- › ausstattbar mit eingefrästen, flächenbündigen Hebe-Schiebe-Türgriffen
- › lieferbar mit bauaufsichtlich geprüfter und unsichtbar integrierter Glasbrüstung als Absturzsicherung
- › hochwertige Laufwagen mit bis zu 400 kg Tragfähigkeit für besonders leichtläufig und geräuscharm bedienbare Schiebeflügel
- › kinderleichte Bedienung durch optionale SOFT CLOSE und SOFT OPEN-Funktion
- › mit integriertem Insektenschutz erhältlich
- › barrierefrei durch Nullschwelle in purer Holz-Optik für einen nahtlosen Übergang zwischen Innen und Außen
- › energieeffizient und optimale Wärmedämmung durch einzigartige 10-Kammer-Bodenschwelle
- › hochwertiges und innovatives Drainage-Rost-System mit exzellentem Gitterdesign für bestmögliche Wasserabführung
- › innovatives, rundumlaufendes Dichtungssystem für hohe Schallschutz-, Wärmedämm- und Dichtheitswerte
- › serienmäßig mit Spaltlüftung
- › geprüfte Einbruchhemmung bis RC 3 für hohe Sicherheitsanforderungen