

Das Premium- Holz-Integral-Fenster

Das TIMM W 105 I ist das weltweit erste einschalige Holz-Integral-Fenster. Es zeichnet sich durch ultraschlanke, scharfkantige und fugenlose Ansichten, höchster Schlagregendichtigkeit und einen effizienten, kostengünstigen Herstellungsprozesses aus. Es erfüllt höchste Ansprüche an Design, Gebrauchstauglichkeit und Nachhaltigkeit und ist für alle Objekte geeignet.

TECHNISCHE DATEN



Wärmeschutz
max. 0,71 W/m²K



Schallschutz
bis 47 dB



Barrierefreiheit
0 mm, ≤ 20 mm



Einbruchschutz
bis RC 3



Beschussklasse
npd



Bautiefe [mm]	105
min. Flügelansicht [mm] außen/innen	-/60
min. Pfostenbreite [mm]	100
min. Stulpbreite [mm]	80
min. Kämpferbreite [mm]	105
min. Glasstärke Flügel/Festverglasung [mm]	23
max. Glasstärke Flügel/Festverglasung [mm]	52

HIGHLIGHTS

- › beste statische Werte für große Elemente durch 105 mm Bautiefe
- › minimalistisches Design mit ultraschlanken Ansichtsbreiten – 80 mm Stulp- und 100 mm Kämpfer- oder Pfostenansicht
- › völlig verdeckt liegender Integralflügel für maximale Glasflächen
- › glasleistenlose, scharfkantige Flügeloptik mit nur 60 mm Flügelansichtsbreite sind für Holzfenster einzigartig
- › optional mit eingefrästen, flächenbündigen Fenstergriffen und Steckgriffen mit minimierter Rosette ausstattbar
- › lieferbar mit bauaufsichtlich geprüfter und unsichtbar integrierter Glasbrüstung als Absturzsicherung
- › barrierefrei mit absoluter Nullschwelle für einen höchstkomfortablen, stolperfreien Übergang zwischen Innen und Außen
- › Dreh-Kipp-Fenster standardmäßig mit integrierter Spaltlüftung
- › opake Lüftungsflügel, als Drehflügel lieferbar
- › hervorragende Wärmedämmung durch intelligente Materialkombinationen – passivhaustauglich
- › geprüfte Einbruchhemmung bis RC 3 für hohe Sicherheitsanforderungen