

Leistungsstarke Holz-Hebe-Schiebe-Tür mit schmalen Profilen

Die Holz-Hebe-Schiebe-Tür TIMM W 210 S Slim besticht mit sehr schmalen Ansichten, exzellentem Wärmeschutz und höchstem Bedienkomfort inkl. völliger Barrierefreiheit.

TECHNISCHE DATEN



Wärmeschutz
max. 0,92 W/m²K



Schallschutz
bis 40 dB




Barrierefreiheit
0 mm



Einbruchschutz
bis RC 2



Beschussklasse
npd



Bautiefe [mm]	210
min. Flügelansicht [mm] außen/innen	80/80
min. Pfostenbreite [mm]	80
min. Stulpbreite [mm]	164
min. Kämpferbreite [mm]	-
min. Glasstärke Flügel/Festverglasung [mm]	24
max. Glasstärke Flügel/Festverglasung [mm]	55

HIGHLIGHTS

- › sehr schmale Profile, Flügelansichtsbreiten von nur 80 mm, für modernste Architektur und lichtdurchflutete Räume
- › Ganzglasecken und bodentiefe Festverglasungen leicht umsetzbar
- › ausstattbar mit eingefrästen, flächenbündigen Hebe-Schiebe-Türgriffen
- › mit integriertem Insektenschutz erhältlich
- › hochwertige Laufwagen mit bis zu 400 kg Tragfähigkeit für besonders leichtläufig und geräuscharm bedienbare Schiebeflügel
- › kinderleichte Bedienung durch optionale SOFT CLOSE und SOFT OPEN-Funktion
- › barrierefrei durch Nullschwelle in purer Holz-Optik für einen nahtlosen Übergang zwischen Innen und Außen
- › energieeffizient und optimale Wärmedämmung durch einzigartige 10-Kammer-Bodenschwelle
- › hochwertiges und innovatives Drainage-Rost-System mit exzellentem Gitterdesign für bestmögliche Wasserabführung
- › innovatives, rundumlaufendes Dichtungssystem für hohe Schallschutz-, Wärmedämm- und Dichtheitswerte
- › serienmäßig mit Spaltlüftung
- › geprüfte Einbruchhemmung bis RC 2 für erhöhte Einbruchschutzanforderungen