

Traditionelles und sehr schmales Holz-Denkmalsschutz-Fenster

Mit seiner filigranen Bauweise kommt das Holzfenster TIMM W 38 als Einfachfenster in niedrig temperierten Räumen oder als äußere Fensterebene von denkmalgerechten Kastenfensternachbauten zum Einsatz.

TECHNISCHE DATEN



Wärmeschutz
max. 4,8 W/m²K



Schallschutz
npd



Barrierefreiheit
--



Einbruchschutz
npd



Beschussklasse
npd



Bautiefe [mm]	38
min. Flügelansicht [mm] außen/innen	32/52
min. Pfostenbreite [mm]	65
min. Stulpbreite [mm]	112
min. Kämpferbreite [mm]	65
min. Glasstärke Flügel [mm]	4
max. Glasstärke Flügel [mm]	6

HIGHLIGHTS

- › schmale Profilansichten, Flügelansichten von nur 32 mm, entsprechend der historischen Bauart
- › klassische Kittbettverglasung entspricht dem Anspruch des Denkmalschutzes
- › lieferbar mit diversen historischen Flügelkonturen für individuelle Gestaltungsfreiheit
- › fugenlose Optik an allen Eckverbindungen durch geschlossene Brüstungsfugen für eine optische Aufwertung der Fugenbilder, Verbesserung des konstruktiven Holzschutzes und Erhöhung der Stabilität in den Eckverbindungen