

Unser traditionelles Holz-Kastenfenster für den Denkmalschutz mit Einfachverglasung

Aufgrund seiner filigranen und historischen Bauweise kommt unser Holz-Kastenfenster TIMM W 38/38 in denkmalgerechten Kastenfensternachbauten von historischen Gebäuden zum Einsatz.

TECHNISCHE DATEN



Wärmeschutz
max. 2,3 W/m²K



Schallschutz
bis 46 dB




Barrierefreiheit
--



Einbruchschutz
npd



Beschussklasse
npd



Bautiefe [mm]	variabel
min. Flügelansicht [mm] außen/innen	32/52
min. Pfostenbreite [mm]	65
min. Stulpbreite [mm]	112
min. Kämpferbreite [mm]	65
min. Glasstärke Flügel [mm] außen/innen	4/4
max. Glasstärke Flügel [mm] außen/innen	6/6

HIGHLIGHTS

- › schmalste Profilansichten entsprechend der historischen Bauart
- › klassische Kittbettverglasung entspricht dem Anspruch des Denkmalschutzes
- › lieferbar mit diversen historischen Flügelkonturen für individuelle Gestaltungsfreiheit
- › optional mit witterungsgeschütztem Sonnenschutz zwischen Innen- und Außenflügel lieferbar für bedarfsorientierten sommerlichen Wärmeschutz und Sichtschutz
- › fugenlose Optik an allen Eckverbindungen durch geschlossene Brüstungsfugen – Verbesserung des konstruktiven Holzschutzes und Erhöhung der Stabilität in den Eckverbindungen