

Energetisch verbessertes, isolierverglastes und filigranes Holz-Kastenfenster für den Denkmalschutz

Unser Holz-Kastenfenster TIMM W 38/56 eignet sich ideal für Denkmalschutzobjekte mit höheren Wärmeschutzanforderungen.

TECHNISCHE DATEN



Wärmeschutz
max. 0,95 W/m²K



Schallschutz
bis 51 dB



Barrierefreiheit
--



Einbruchschutz
bis RC 1



Beschussklasse
npd



Bautiefe [mm]	variabel
min. Flügelansicht [mm] außen/innen	32/60
min. Pfostenbreite [mm]	65
min. Stulpbreite [mm]	112
min. Kämpferbreite [mm]	65
min. Glasstärke Flügel [mm] außen/innen	4/4
max. Glasstärke Flügel [mm] außen/innen	6/24

HIGHLIGHTS

- › schmalste Profilansichten entsprechend der historischen Bauart
- › klassische Kittbettverglasung entspricht dem Anspruch des Denkmalschutzes
- › lieferbar mit diversen historischen Flügelkonturen für individuelle Gestaltungsfreiheit
- › optional mit witterungsgeschütztem Sonnenschutz zwischen Innen- und Außenflügel lieferbar für bedarfsorientierten sommerlichen Wärmeschutz und Sichtschutz
- › fugenlose Optik an allen Eckverbindungen durch geschlossene Brüstungsfugen – Verbesserung des konstruktiven Holzschutzes und Erhöhung der Stabilität in den Eckverbindungen
- › beste Wärmedämmung