

Energetisch verbessertes, isolierverglastes und schmales Holz-Denkmalschutz-Fenster

Das Holzfenster TIMM W 56 eignet sich ideal als äußere und/oder innere Ebene bei Kastenfenstern oder durch seine gute Wärmedämmung für Treppenhaufenster, Wintergartenfenster und Vertikalschiebefenster im Denkmalschutz.

TECHNISCHE DATEN



Wärmeschutz
max. 1,2 W/m²K



Schallschutz
bis 37 dB



Barrierefreiheit
--



Einbruchschutz
bis RC 1



Beschussklasse
npd



Bautiefe [mm]	56
min. Flügelansicht [mm] außen/innen	37/60
min. Pfostenbreite [mm]	68
min. Stulpbreite [mm]	122
min. Kämpferbreite [mm]	65
min. Glasstärke Flügel [mm]	14
max. Glasstärke Flügel [mm]	24

HIGHLIGHTS

- › schmale Profilansichten, Flügelansichten von nur 37 mm, entsprechend der historischen Bauart
- › klassische Kittbettverglasung entspricht dem Anspruch des Denkmalschutzes
- › lieferbar mit diversen historischen Flügelkonturen für individuelle Gestaltungsfreiheit
- › fugenlose Optik an allen Eckverbindungen durch geschlossene Brüstungsfugen für eine optische Aufwertung der Fugenbilder, Verbesserung des konstruktiven Holzschutzes und Erhöhung der Stabilität in den Eckverbindungen
- › gute Wärmedämmung durch 2-fach Verglasung