

Bewährtes Isolierglasfenster mit schmaler Flügelansicht von nur 30 mm für alle Neu- und Altbauten

Das Holzfenster TIMM W 68 eignet sich für alle Objekte mit normalen Wärmeschutzanforderungen, bei denen aber schmale Ansichten und Langlebigkeit der Konstruktion gewünscht werden.

TECHNISCHE DATEN



Wärmeschutz
max. 1,1 W/m²K



Schallschutz
bis 44 dB



Barrierefreiheit
≤ 20 mm



Einbruchschutz
bis RC 2



Beschussklasse
npd



Bautiefe [mm]	68
min. Flügelansicht [mm] außen/innen	30/74
min. Pfostenbreite [mm]	96
min. Stulpbreite [mm]	122
min. Kämpferbreite [mm]	92
min. Glasstärke Flügel/Festverglasung [mm]	14
max. Glasstärke Flügel/Festverglasung [mm]	32

HIGHLIGHTS

- › schmalste Profile beim Flügel, Stulp, Kämpfer und Pfosten sorgen für hohen Lichteinfall
- › drei verschiedene Ausführungsvarianten des Blendrahmenunterstücks (Wetterschenkel, Stilschiene, Regenschutzschiene) für maximale Gestaltungsvielfalt
- › optional mit eingefrästen, flächenbündigen Fenstergriffen und Steckgriffen mit minimierter Rosette ausstattbar
- › Dreh-Kipp-Fenster standardmäßig mit integrierter Spaltlüftung
- › barrierefrei mit 20 mm Standardbodenschwelle für einen sicheren und komfortablen Übergang zwischen Innen und Außen
- › fugenlose Optik an allen Eckverbindungen durch geschlossene Brüstungsfugen für eine optische Aufwertung der Fugenbilder, Verbesserung des konstruktiven Holzschutzes und Erhöhung der Stabilität in den Eckverbindungen
- › fugenlose Ansicht bei Festverglasungen durch spezielle CNC gesteuerte Fräsungen – Verzicht auf Ausgleichsleisten
- › gute Wärmedämmung durch 2-fach Verglasung
- › geprüfte Einbruchhemmung bis RC 2 für erhöhte Einbruchschutzanforderungen