

## Bewährtes Haustürsystem mit schmalen Ansichten

Das Holztürsystem TIMM W 68 D bietet Ihnen größtmögliche Gestaltungsfreiheit und gewährleistet optimale Wärmdämmung bei bestem Komfort.

### TECHNISCHE DATEN



Wärmeschutz  
max. 1,1 W/m<sup>2</sup>K



Schallschutz  
bis 41 dB



Barrierefreiheit  
0 mm, ≤ 20 mm



Einbruchschutz  
bis RC 2



Beschussklasse  
npd



Bautiefe [mm]	68
min. Flügelansicht [mm] außen/innen	95/135
min. Pfostenbreite [mm]	90
min. Stulpbreite [mm]	248
min. Kämpferbreite [mm]	90
min. Glasstärke Flügel/Festverglasung [mm]	14
max. Glasstärke Flügel/Festverglasung [mm]	32

### HIGHLIGHTS

- › bester Bedienkomfort im täglichen Gebrauch durch ideale Falzausbildung und höchster Qualität bei Schlössern und Bändern
- › mögliche Ausführungen: flächenversetzt, flächenbündig, ein- oder auswärtsöffnende Türen, kombinierbar mit Festverglasungen oder anderen Elementen
- › standardmäßig lieferbar in einer Vielzahl von Profilierungen von Glasleisten und Sprossen – Sonderprofilierungen sind leicht umsetzbar
- › kompatibel mit allen gängigen Smart-Home-Systemen für ein Plus an Komfort und Gebäudesicherheit
- › barrierefrei mit absoluter Nullschwelle für einen höchstkomfortablen, stolperfreien Übergang zwischen Innen und Außen
- › fugenlose Optik an allen Eckverbindungen durch geschlossene Brüstungsfugen – Verbesserung des konstruktiven Holzschutzes und Erhöhung der Stabilität in den Eckverbindungen
- › fugenlose Ansicht bei Festverglasungen durch spezielle CNC gesteuerte Fräsungen – Verzicht auf Ausgleichsleisten
- › geprüfte Einbruchhemmung bis RC 2 für erhöhte Einbruchschutzanforderungen