

Leistungsstarkes und schmales Holzfenster mit nur 30 mm Flügelansicht

Das Holzfenster TIMM W 90 ist das von uns empfohlene Holz-Isolierglasfenster. Es ermöglicht erhöhte Wärme-, Schall- und Einbruchschutzanforderungen ideal miteinander zu kombinieren.

TECHNISCHE DATEN



Wärmeschutz
max. 0,73 W/m²K



Schallschutz
bis 48 dB



Barrierefreiheit
0 mm, ≤ 20 mm



Einbruchschutz
bis RC 4



Beschussklasse
FB 4 NS



Bautiefe [mm]	90
min. Flügelansicht [mm] außen/innen	30/74
min. Pfostenbreite [mm]	96
min. Stulpbreite [mm]	122
min. Kämpferbreite [mm]	92
min. Glasstärke Flügel/Festverglasung [mm]	24
max. Glasstärke Flügel/Festverglasung [mm]	55

HIGHLIGHTS

- › beste statische Werte für große Elemente durch 90 mm Bautiefe
- › schmalste Profile beim Flügel, Stulp, Kämpfer und Pfosten sorgen für hohen Lichteinfall
- › drei verschiedene Ausführungsvarianten des Blendrahmenunterstücks (Wetterschenkel, Stilschiene, Regenschutzschiene) für maximale Gestaltungsvielfalt
- › optional mit eingefrästen, flächenbündigen Fenstergriffen und Steckgriffen mit minimierter Rosette ausstattbar
- › fugenlose Optik an allen Eckverbindungen durch geschlossene Brüstungsfugen – Verbesserung des konstruktiven Holzschutzes, Erhöhung der Stabilität in den Eckverbindungen
- › fugenlose Ansicht bei Festverglasungen durch spezielle CNC gesteuerte Fräsungen – Verzicht auf Ausgleichsleisten
- › barrierefrei mit absoluter Nullschwelle für einen höchstkomfortablen, stolperfreien Übergang zwischen Innen und Außen
- › Dreh-Kipp-Fenster standardmäßig mit integrierter Spaltlüftung
- › opake Lüftungsflügel, als Drehflügel lieferbar
- › hervorragende Wärmedämmung – passivhaustauglich
- › geprüfte Einbruchhemmung bis RC 4 und Beschusshemmung bis FB 4 NS für hohe Sicherheitsanforderungen