

Leistungsstarkes Haustürensystem für maximale Anforderungen

Das Holztüren TIMM W 90 D bietet Ihnen alle Bausteine und größtmöglichen Freiraum für anspruchsvolle Lösungen und die konsequente Umsetzung ihrer architektonischen Wünsche.

TECHNISCHE DATEN



Wärmeschutz
max. 0,8 W/m²K



Schallschutz
bis 45 dB



Barrierefreiheit
0 mm, ≤ 20 mm



Einbruchschutz
bis RC 4



Beschussklasse
npd



Bautiefe [mm]	90
min. Flügelansicht [mm] außen/innen	95/135
min. Pfostenbreite [mm]	90
min. Stulpbreite [mm]	248
min. Kämpferbreite [mm]	90
min. Glasstärke Flügel/Festverglasung [mm]	24
max. Glasstärke Flügel/Festverglasung [mm]	55

HIGHLIGHTS

- › mit einer Bautiefe von 90 mm für höchste Sicherheit, Stabilität und exzellenten Wärmeschutz
- › bester Bedienkomfort im täglichen Gebrauch durch ideale Falzausbildung und höchster Qualität bei Schlössern und Bändern
- › mögliche Ausführungen: flächenversetzt, flächenbündig, ein- oder auswärtsöffnende Türen, kombinierbar mit Festverglasungen oder anderen Elementen
- › standardmäßig lieferbar in einer Vielzahl von Profilierungen von Glasleisten und Sprossen - Sonderprofilierungen sind leicht umsetzbar
- › kompatibel mit allen gängigen Smart-Home-Systemen für ein Plus an Komfort und Gebäudesicherheit
- › barrierefrei mit absoluter Nullschwelle für einen höchstkomfortablen, stolperfreien Übergang zwischen Innen und Außen
- › fugenlose Optik an allen Eckverbindungen durch geschlossene Brüstungsfugen – Verbesserung des konstruktiven Holzschutzes und Erhöhung der Stabilität in den Eckverbindungen
- › fugenlose Ansicht bei Festverglasungen durch spezielle CNC gesteuerte Fräsungen – Verzicht auf Ausgleichsleisten
- › geprüfte Einbruchhemmung bis RC 4 für hohe Einbruchschutzanforderungen